

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10691360
Dimensione valida pneumatico	5 - 12
LI / SI / PR	4 PR
TL/TT	TT
Marchio	Bridgestone
Profilo	FSLM



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Note e caratteristiche

- Il Bridgestone FSLM (Farm Service Lug -M) è adatto come pneumatico anteriore nei trattori a trazione integrale
- Si caratterizza per l'ottimo comfort di marcia
- La sua carcassa in nylon resistente all'usura garantisce una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	10691360
EAN	3286347084119
Dimensione valida pneumatico	5 - 12
LI / SI / PR	4 PR
TL/TT	TT
Marchio	Bridgestone
Profilo	FSLM
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,80
Dimensione raccomandata del cerchione	4
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	123
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	550
Stat. Raggio (SLR) [mm]	260
Profondità del battistrada [mm]	25,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	220	30		2,40	