

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10744021
Dimensione valida pneumatico	4.80 / 4.00 - 8
LI / SI / PR	70 M, 6 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo
Marchio	Trailermaxx
Profilo	C178



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Note e caratteristiche

- Il C-178 Trailermaxx è stato sviluppato per rimorchi e roulotte
- Si contraddistingue soprattutto per l'elevato indice di velocità con la massima capacità di carico
- Grazie all'ottimale rapporto altezza-larghezza, offre un elevato comfort di marcia e una notevole tranquillità di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	10744021
EAN	4717784800011
Dimensione valida pneumatico	4.80 / 4.00 - 8
LI / SI / PR	70 M, 6 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo
Designazione della valvola	TR 13
Marchio	Trailermaxx
Profilo	C178
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,30
Dimensione raccomandata del cerchione	3.75
Pressione massima dell'aria [bar]	6,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	128
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	418
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
70 M	335	130		6,30	