

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10745028
Dimensione valida pneumatico	155 / 70 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marchio	Cheng Shin
Profilo	Trailermaxx ECO CL-31N



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Note e caratteristiche

- Il Trailermaxx ECO CL-31N è uno pneumatico per rimorchi di autovetture e roulotte
- La bassa resistenza al rotolamento e il peso ottimizzato garantiscono un basso consumo di carburante
- Grazie alla considerevole profondità del profilo, questo pneumatico è particolarmente durevole

Informazioni tecniche

Articolo n°	10745028
EAN	6933882542013
Dimensione valida pneumatico	155 / 70 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marchio	Cheng Shin
Profilo	Trailermaxx ECO CL-31N
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,52
Dimensione raccomandata del cerchione	4.5
Dimensione ammissibile del cerchione	4.0, 5.0
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	157
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	523
Circonferenza di rotolamento [mm]	1649
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 N	900	140	Single	6,50	
102 N	850	140	Twin	6,50	