

PNEUMATICI

| Gruppo di prodotti | Pneumatici | |
|------------------------------|----------------|--|
| Articolo nº | 10927625 | |
| Dimensione valida pneumatico | 280 / 85 R 24 | |
| LI / SI / PR | 115 A8 / 115 B | |
| TL/TT | TL | |
| Marchio Mitas | | |
| Profilo | AC 85 | |



Mitas

Note e caratteristiche

- L'AC 85 è un moderno pneumatico standard allround per un'ampia gamma di impieghi sui campi e su strada
- Il suo profilo offre un'eccellente trazione

- Grazie all'ampliata superficie d'appoggio, questo pneumatico è adatto anche a lavori su superfici erbose
- La mescola del battistrada a ridotta usura garantisce una lunga durata utile



Informazioni tecniche

| Articolo nº | 10927625 |
|--|----------------|
| EAN | 8059971057867 |
| Dimensione valida pneumatico | 280 / 85 R 24 |
| Dimensione alternativa 1 | 11.2R24 |
| LI / SI / PR | 115 A8 / 115 B |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Mitas |
| Profilo | AC 85 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 45,20 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 10 |
| Dimensione ammissibile del cerchione | 9 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 1,60 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 296 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1090 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 497 |
| Indice del raggio di velocità (SRI) | 525 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 3267 |
| Profondità del battistrada [mm] | 38,0 |
| Numero di borchie | 19x2 |
| Larghezza tagliente [mm] | 32 |
| E-Ready | no |



Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 115 A8 | 1215 | 40 | | 1,60 | |
| 115 B | 1215 | 50 | | 1,60 | |