Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10927725
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 24
LI / SI / PR	141 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	HC 70

Mitas

Note e caratteristiche

- L'HC 70 è uno pneumatico allround largo con una maggiore capacità di carico
- Il suo profilo offre un'eccellente trazione
- Grazie ai tasselli dal bordo arrotondato e alle spalle dal design rotondo, salvaguarda efficacemente il terreno, in particolare nei lavori su superfici erbose
- L'ampia spalla di questo pneumatico garantisce un elevato comfort di marcia su strada
- Costi operativi vantaggiosi grazie allo slittamento ridotto al minimo

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	10927725
EAN	8059971057591
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 24
LI / SI / PR	141 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	HC 70
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,20
Dimensione raccomandata del cerchione	15
Dimensione ammissibile del cerchione	14, 16
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	502
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1320
Stat. Raggio (SLR) [mm]	574
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	3896
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
141 A8	2575	40		1,60	
138 D	2360	65		1,60	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.