

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10927855
Dimensione valida pneumatico	600 / 70 R 28
LI / SI / PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	SFT



Mitas

Note e caratteristiche

- L'SFT è stato progettato per macchine potenti oltre i 180 CV
- La sua ampia superficie d'appoggio garantisce una trazione eccellente
- Le pareti laterali flessibili permettono elevate capacità di carico con bassa pressione di gonfiaggio

Informazioni tecniche

Articolo n°	10927855
EAN	8059971061031
Dimensione valida pneumatico	600 / 70 R 28
LI / SI / PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	SFT
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	177,00
Dimensione raccomandata del cerchione	18
Dimensione ammissibile del cerchione	20
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	627
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1574
Stat. Raggio (SLR) [mm]	696
Indice del raggio di velocità (SRI)	725
Circonferenza di rotolamento [mm]	4660
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
160 A8	4500	40		2,40	
157 D	4125	65		2,40	