

## PNEUMATICI

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici     |
| Articolo n°                  | 10927920       |
| Dimensione valida pneumatico | 600 / 70 R 30  |
| LI / SI / PR                 | 155 A8 / 152 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marchio                      | Mitas          |
| Profilo                      | SFT            |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**Mitas**

## Note e caratteristiche

- L'SFT è stato progettato per macchine potenti oltre i 180 CV
- La sua ampia superficie d'appoggio garantisce una trazione eccellente
- Le pareti laterali flessibili permettono elevate capacità di carico con bassa pressione di gonfiaggio

**Informazioni tecniche**

|  |                |
|--|----------------|
| Articolo n°                            | 10927920       |
| EAN                                    | 8059971039764  |
| Dimensione valida pneumatico           | 600 / 70 R 30  |
| LI / SI / PR                           | 155 A8 / 152 D |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | Mitas          |
| Profilo                                | SFT            |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 177,40         |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 18             |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 20             |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 1,60           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 625            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1595           |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 700            |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 4700           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 54,0           |
| Numero di borchie                      | 19x2           |
| Larghezza tagliente [mm]               | 54             |
| E-Ready                                | no             |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 155 A8 | 3875                    | 40              |                      | 1,60                        |                   |
| 152 D  | 3550                    | 65              |                      | 1,60                        |                   |