

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10927923
Dimensione valida pneumatico	620 / 75 R 30
LI / SI / PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	SFT



Note e caratteristiche

- L'SFT è stato progettato per macchine potenti oltre i 180 CV
- La sua ampia superficie d'appoggio garantisce una trazione eccellente
- Le pareti laterali flessibili permettono elevate capacità di carico con bassa pressione di gonfiaggio

Informazioni tecniche

Articolo n°	10927923
EAN	8059971059809
Dimensione valida pneumatico	620 / 75 R 30
LI / SI / PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marchio	Mitas
Profilo	SFT
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	207,80
Dimensione raccomandata del cerchione	DW20B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW18L, DW21B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	635
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1700
Stat. Raggio (SLR) [mm]	740
Indice del raggio di velocità (SRI)	800
Circonferenza di rotolamento [mm]	4980
Profondità del battistrada [mm]	54,0
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	550
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
169 A8	5800	40		2,80	
166 D	5300	65		2,80	