

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066136
Dimensione valida pneumatico	245 / 70 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAR1



 **SAILUN**  
TYRE

## Note e caratteristiche

- Il Sailun SAR1 è uno pneumatico per asse sterzante o per gli assi dei rimorchi, da impiegare nei trasporti a medio raggio
- Le sue scanalature molto larghe e le lamelle del profilo assicurano una buona aderenza su strada bagnata
- La spalla dello pneumatico, particolarmente ampia e solida, e la robusta miscela di gomma consentono un'usura lenta e uniforme
- Grazie al design piatto del profilo, la resistenza al rotolamento è ridotta e, quindi, diminuisce il consumo di carburante

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	11066136
EAN	6959655465280
Dimensione valida pneumatico	245 / 70 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117,Vecto Certificate
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,60
Dimensione raccomandata del cerchione	7.50
Dimensione ammissibile del cerchione	6,75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	245
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	789
Stat. Raggio (SLR) [mm]	364
Circonferenza di rotolamento [mm]	2299
Profondità del battistrada [mm]	13,0

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 J	2725	100	Single	8,75	
146 F	3000	80	Single	8,75	
141 J	2575	100	Twin	8,75	
146 F	3000	80	Twin	8,75	