

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066197
Dimensione valida pneumatico	265 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STM1



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun STM1 è uno pneumatico all-position, utilizzabile preferibilmente come pneumatico per ruote motrici su veicoli adibiti al trasporto a medio raggio
- Lo speciale design del profilo offre stabilità di marcia, ottima autopulizia e buona presa in qualsiasi condizione atmosferica
- La robusta spalla dello pneumatico e la struttura rinforzata del tallone garantiscono una lunga durata
- Le sporgenze nelle scanalature del profilo garantiscono un'usura particolarmente lenta e proteggono dai graffi
- Grazie alla robusta mescola del battistrada, questo pneumatico è particolarmente resistente alle forature

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066197
EAN	6959655464375
Dimensione valida pneumatico	265 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STM1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,64
Dimensione raccomandata del cerchione	7.50
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	265
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	867
Stat. Raggio (SLR) [mm]	401
Circonferenza di rotolamento [mm]	2525
Profondità del battistrada [mm]	16,0

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 J	2725	100	Single	9,00	
141 J	2575	100	Twin	9,00	