

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066202
Dimensione valida pneumatico	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	146 / 144 L (144 / 142 M), 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SFR1



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Note e caratteristiche

- Il Sailun SFR1 è uno pneumatico per l'asse sterzante degli autocarri impiegati in modo multifunzionale nei trasporti a corto e a medio raggio.
- La miscela ottimizzata del battistrada aumenta la durata del ciclo di vita dello pneumatico
- L'ampia spalla dello pneumatico e il design delle scanalature della spalla garantiscono una bassa resistenza al rotolamento e un basso consumo di carburante
- L'ampio battistrada consente un'usura lenta e uniforme e una buona manovrabilità

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	11066202
EAN	6959655443127
Dimensione valida pneumatico	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	146 / 144 L (144 / 142 M), 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,20
Dimensione raccomandata del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	283
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	895
Stat. Raggio (SLR) [mm]	412
Circonferenza di rotolamento [mm]	2594
Profondità del battistrada [mm]	13,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
146 L	3000	120	Single	9,00	
144 M	2800	130	Single	9,00	
144 L	2800	120	Twin	9,00	
142 M	2650	130	Twin	9,00	