

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066203
Dimensione valida pneumatico	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	150 / 148 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAR1



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun SAR1 è uno pneumatico per asse sterzante o per gli assi dei rimorchi, da impiegare nei trasporti a medio raggio
- Le sue scanalature molto larghe e le lamelle del profilo assicurano una buona aderenza su strada bagnata
- La spalla dello pneumatico, particolarmente ampia e solida, e la robusta miscela di gomma consentono un'usura lenta e uniforme
- Grazie al design piatto del profilo, la resistenza al rotolamento è ridotta e, quindi, diminuisce il consumo di carburante

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066203
EAN	6959655466171
Dimensione valida pneumatico	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	150 / 148 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,34
Dimensione raccomandata del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	285
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	895
Stat. Raggio (SLR) [mm]	413
Circonferenza di rotolamento [mm]	2594
Profondità del battistrada [mm]	13,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
150 K	3350	110	Single	9,00	
148 K	3150	110	Twin	9,00	