

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066241
Dimensione valida pneumatico	435 / 50 R 19.5
LI / SI / PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STL1



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun STL1 è uno pneumatico per rimorchio di autocarri con resistenza al rotolamento ottimizzata, adatto ai trasporti su distanze medio-lunghe e lunghe
- Grazie allo speciale design del profilo, questo pneumatico è particolarmente silenzioso
- La sua area di contatto molto ampia garantisce un'usura lenta e una lunga durata utile dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066241
EAN	6959655453218
Dimensione valida pneumatico	435 / 50 R 19.5
LI / SI / PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,67
Dimensione raccomandata del cerchione	14.00
Dimensione ammissibile del cerchione	15.00
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	438
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	931
Stat. Raggio (SLR) [mm]	431
Circonferenza di rotolamento [mm]	2656
Profondità del battistrada [mm]	12,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
160 J	4500	100	Single	9,00	