

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066282
Dimensione valida pneumatico	11 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDR1



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun SDR1 è uno pneumatico per l'asse motore di autocarri impiegati nei trasporti a corto e a medio raggio
- Le scanalature allargate del profilo garantiscono una buona autopulizia e una buona aderenza in qualsiasi condizione atmosferica
- Una nervatura corre tra i tasselli del battistrada garantendo una maggiore rigidità e, di conseguenza, una minore usura
- La sua ampia area di contatto garantisce un'ottima stabilità di marcia con un'aderenza ottimale

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066282
EAN	6959655466249
Dimensione valida pneumatico	11 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,78
Dimensione raccomandata del cerchione	8.25
Dimensione ammissibile del cerchione	7.50
Pressione massima dell'aria [bar]	8,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	279
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1065
Stat. Raggio (SLR) [mm]	489
Circonferenza di rotolamento [mm]	3248
Profondità del battistrada [mm]	19,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
148 L	3150	120	Single	8,50	
145 L	2900	120	Twin	8,50	