

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066294
Dimensione valida pneumatico	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	S815



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun S815 è uno pneumatico per tutte le posizioni sugli assi degli autocarri, soprattutto per l'impiego nei cantieri
- Le scanalature circolari a zig zag assicurano una buona trazione e impediscono la penetrazione dei piccoli sassi
- La profonda scanalatura sulla spalla riduce la formazione di calore e aumenta la trazione
- Le protezioni delle pareti laterali salvaguardano la carcassa dalle lesioni alle pareti laterali
- La robusta miscela di gomma e la notevole profondità del profilo garantiscono una lunga durata dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066294
EAN	6959655418095
Dimensione valida pneumatico	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	S815
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,84
Dimensione raccomandata del cerchione	9.75
Dimensione ammissibile del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	8,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	330
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1124
Stat. Raggio (SLR) [mm]	521
Circonferenza di rotolamento [mm]	3272
Profondità del battistrada [mm]	17,5

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 L	4000	120	Single	8,75	
150 L	3350	120	Twin	8,75	