

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066312
Dimensione valida pneumatico	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAR1



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun SAR1 è uno pneumatico per asse sterzante o per gli assi dei rimorchi, da impiegare nei trasporti a medio raggio
- Le sue scanalature molto larghe e le lamelle del profilo assicurano una buona aderenza su strada bagnata
- La spalla dello pneumatico, particolarmente ampia e solida, e la robusta mescola di gomma consentono un'usura lenta e uniforme
- Grazie al design piatto del profilo, la resistenza al rotolamento è ridotta e, quindi, diminuisce il consumo di carburante

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066312
EAN	6959655466157
Dimensione valida pneumatico	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117,Vecto Certificate
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,75
Dimensione raccomandata del cerchione	8.25
Dimensione ammissibile del cerchione	7.50, 9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	275
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	958
Stat. Raggio (SLR) [mm]	445
Circonferenza di rotolamento [mm]	2801
Profondità del battistrada [mm]	14,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
148 M	3150	130	Single	9,00	
145 M	2900	130	Twin	9,00	