

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066313
Dimensione valida pneumatico	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	CITY CONVOY



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun CITYCONVOY è uno pneumatico all-position per autocarri adibiti al trasporto a medio raggio e urbano
- La parete laterale rinforzata protegge questo pneumatico dai danni provocati dai cordoli stradali e dall'usura prematura causata dalle continue partenze e frenate nel traffico cittadino
- Il design a lamelle aumenta l'area di contatto con la strada, per una migliore aderenza e sicurezza di marcia
- Il profilo ottimizzato, la mescola di gomma particolarmente resistente e la notevole profondità del profilo garantiscono una lunga durata
- La dentellatura della spalla impedisce allo pneumatico di surriscaldarsi e ne aumenta la durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066313
EAN	6959655483017
Dimensione valida pneumatico	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	CITY CONVOY
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,53
Dimensione raccomandata del cerchione	8.25
Dimensione ammissibile del cerchione	7.50, 9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	275
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	958
Stat. Raggio (SLR) [mm]	445
Circonferenza di rotolamento [mm]	2922
Profondità del battistrada [mm]	20,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
148 J	3150	100	Single	9,00	
152 F	3550	80	Single	9,00	
145 J	2900	100	Twin	9,00	
148 F	3150	80	Twin	9,00	