

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066318
Dimensione valida pneumatico	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	S815



 **SAILUN**  
**TYRE**

## Note e caratteristiche

- Il Sailun S815 è uno pneumatico per tutte le posizioni sugli assi degli autocarri, soprattutto per l'impiego nei cantieri
- Le scanalature circolari a zig zag assicurano una buona trazione e impediscono la penetrazione dei piccoli sassi
- La profonda scanalatura sulla spalla riduce la formazione di calore e aumenta la trazione
- Le protezioni delle pareti laterali salvaguardano la carcassa dalle lesioni alle pareti laterali
- La robusta miscela di gomma e la notevole profondità del profilo garantiscono una lunga durata dello pneumatico

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	11066318
EAN	8936096303492
Dimensione valida pneumatico	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	S815
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,03
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	8,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	298
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1044
Stat. Raggio (SLR) [mm]	487
Circonferenza di rotolamento [mm]	3184
Profondità del battistrada [mm]	17,0

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 K	3750	110	Single	8,50	
149 K	3250	110	Twin	8,50	