Bohnenkamp
Moving Professionals

08.06.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066322
Dimensione valida pneumatico	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDW1

SAILUN TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun SDW1 è uno pneumatico invernale per l'asse motore degli autocarri ed è dotato di una mescola di gomma molto durevole
- Il profilo con ampie scanalature e lamelle a zig zag disperde acqua e neve in modo affidabile
- La disposizione dei blocchi e delle scanalature del profilo e il battistrada antiscivolo garantiscono eccellenti caratteristiche di marcia in condizioni invernali
- Questo pneumatico offre un'ottima trazione, soprattutto su neve e ghiaccio

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

08.06.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066322
EAN	6959655468953
Dimensione valida pneumatico	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDW1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,76
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	295
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1044
Stat. Raggio (SLR) [mm]	487
Circonferenza di rotolamento [mm]	3058
Profondità del battistrada [mm]	20,5

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 L	3550	120	Single	9,00	
149 L	3250	120	Twin	9,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.