

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066323
Dimensione valida pneumatico	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDL1



**SAILUN**  
**TYRE**

## Note e caratteristiche

- Il Sailun SDL1 è uno pneumatico per l'asse motore degli autocarri impiegati nei trasporti su lunghe distanze
- Il suo profilo a tre scanalature principali circonferenziali garantisce un'ottima stabilità e comfort di marcia
- Le scanalature strette ad andamento orizzontale riducono l'emissione di rumore e aumentano l'efficienza della trasmissione
- L'ampia superficie di contatto con la carreggiata aumenta la stabilità di marcia e la durata utile dello pneumatico

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	11066323
EAN	6959655454963
Dimensione valida pneumatico	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,17
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	8,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	298
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1044
Stat. Raggio (SLR) [mm]	487
Circonferenza di rotolamento [mm]	3058
Profondità del battistrada [mm]	17,0

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 M	3550	130	Single	8,50	
148 M	3150	130	Twin	8,50	