

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066324
Dimensione valida pneumatico	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDR1



**SAILUN**  
**TYRE**

## Note e caratteristiche

- Il Sailun SDR1 è uno pneumatico per l'asse motore di autocarri impiegati nei trasporti a corto e a medio raggio
- Le scanalature allargate del profilo garantiscono una buona autopulizia e una buona aderenza in qualsiasi condizione atmosferica
- Una nervatura corre tra i tasselli del battistrada garantendo una maggiore rigidità e, di conseguenza, una minore usura
- La sua ampia area di contatto garantisce un'ottima stabilità di marcia con un'aderenza ottimale

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	11066324
EAN	6959655455014
Dimensione valida pneumatico	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,42
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	8,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	298
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1044
Stat. Raggio (SLR) [mm]	487
Circonferenza di rotolamento [mm]	3058
Profondità del battistrada [mm]	22,0

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 M	3550	130	Single	8,50	
148 M	3150	130	Twin	8,50	