

## PNEUMATICI

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici         |
| Articolo n°                  | 11066329           |
| Dimensione valida pneumatico | 295 / 80 R 22.5    |
| LI / SI / PR                 | 152 / 148 M, 16 PR |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marchio                      | Sailun             |
| Profilo                      | SAW1               |



 **SAILUN**  
**TYRE**

## Note e caratteristiche

- Il Sailun SAW1 è uno pneumatico invernale per l'asse sterzante degli autocarri, ma adatto anche all'uso su rimorchi
- La notevole larghezza del profilo e il profilo con 5 scanalature principali consentono una manovrabilità ottima e sicura su neve e ghiaccio
- Le lamelle seghettate aumentano l'area di contatto con la superficie stradale e favoriscono l'aderenza
- Il design a lamelle e le scanalature nella spalla aperte lateralmente disperdono in modo affidabile acqua e neve
- La speciale miscela di gomma mantiene le sue proprietà positive anche alle basse temperature

## Informazioni tecniche

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Articolo n°                            | 11066329           |
| EAN                                    | 6959655468960      |
| Dimensione valida pneumatico           | 295 / 80 R 22.5    |
| LI / SI / PR                           | 152 / 148 M, 16 PR |
| TL/TT                                  | TL                 |
| Marchio                                | Sailun             |
| Profilo                                | SAW1               |
| M+S                                    | M+S                |
| 3PMSF                                  | 3PMSF              |
| Posizione dell'asse del camion         | FA                 |
| Resistenza al rotolamento              | E                  |
| Presa sul bagnato                      | C                  |
| Rumore di rotolamento [db]             | 74                 |
| Livello di rumore di rotolamento       | B                  |
| Antistatico                            | no                 |
| Colore degli pneumatici                | Nero               |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 54,ECE 117     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 63,13              |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 9.00               |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 8.25               |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 8,50               |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 295                |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1044               |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 487                |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 3058               |
| Profondità del battistrada [mm]        | 16,5               |

|         |    |
|---------|----|
| E-Ready | no |
|---------|----|

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 152 M  | 3550                    | 130             | Single               | 8,50                        |                   |
| 148 M  | 3150                    | 130             | Twin                 | 8,50                        |                   |