

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066339
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	S913A



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun S913A è uno pneumatico per l'asse motore degli autocarri, per l'impiego su strada e fuori strada
- Il profilo grossolano, profondo e non direzionale nonché la robusta miscela di gomma garantiscono una buona trazione e una lunga durata dello pneumatico
- Le scanalature angolate del profilo prevengono le lesioni dovute alla penetrazione di piccole pietre
- La robusta struttura della carcassa e i blocchi del profilo rinforzati prevengono le lesioni da taglio e l'usura precoce

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066339
EAN	6959655438628
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	S913A
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Proprietà della carcassa	POR
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,60
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1076
Stat. Raggio (SLR) [mm]	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3141
Profondità del battistrada [mm]	21,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 K	4000	110	Single	8,50	
153 K	3650	110	Twin	8,50	