

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066340
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDL1



SAILUN
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun SDL1 è uno pneumatico per l'asse motore degli autocarri impiegati nei trasporti su lunghe distanze
- Il suo profilo a tre scanalature principali circonferenziali garantisce un'ottima stabilità e comfort di marcia
- Le scanalature strette ad andamento orizzontale riducono l'emissione di rumore e aumentano l'efficienza della trasmissione
- L'ampia superficie di contatto con la carreggiata aumenta la stabilità di marcia e la durata utile dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066340
EAN	6959655454987
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDL1
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,37
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1014
Stat. Raggio (SLR) [mm]	468
Circonferenza di rotolamento [mm]	2945
Profondità del battistrada [mm]	18,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	