

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066347
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 G (154 / 150 J), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDO1



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun SDO1 è uno pneumatico per l'asse motore di veicoli impiegati nel settore edile e forestale
- La spalla aperta garantisce una buona stabilità e un'usura lenta e uniforme
- Il suo profilo a blocchi grossolani offre un'ottima trazione sullo sterrato
- Questo pneumatico è particolarmente durevole grazie alla notevole profondità del profilo e alla miscela di gomma resistente al taglio

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066347
EAN	6959655473810
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 G (154 / 150 J), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDO1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Proprietà della carcassa	POR
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,46
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1082
Stat. Raggio (SLR) [mm]	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3141
Profondità del battistrada [mm]	23,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 G	4000	90	Single	8,50	
154 J	3750	100	Single	8,50	
150 G	3350	90	Twin	8,50	
150 J	3350	100	Twin	8,50	