

## PNEUMATICI

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici                       |
| Articolo n°                  | 11066349                         |
| Dimensione valida pneumatico | 315 / 80 R 22.5                  |
| LI / SI / PR                 | 156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR |
| TL/TT                        | TL                               |
| Marchio                      | Sailun                           |
| Profilo                      | S815                             |



 **SAILUN**  
**TYRE**

## Note e caratteristiche

- Il Sailun S815 è uno pneumatico per tutte le posizioni sugli assi degli autocarri, soprattutto per l'impiego nei cantieri
- Le scanalature circolari a zig zag assicurano una buona trazione e impediscono la penetrazione dei piccoli sassi
- La profonda scanalatura sulla spalla riduce la formazione di calore e aumenta la trazione
- Le protezioni delle pareti laterali salvaguardano la carcassa dalle lesioni alle pareti laterali
- La robusta miscela di gomma e la notevole profondità del profilo garantiscono una lunga durata dello pneumatico

**Informazioni tecniche**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Articolo n°                            | 11066349                         |
| EAN                                    | 6959655421286                    |
| Dimensione valida pneumatico           | 315 / 80 R 22.5                  |
| LI / SI / PR                           | 156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR |
| TL/TT                                  | TL                               |
| Marchio                                | Sailun                           |
| Profilo                                | S815                             |
| M+S                                    | M+S                              |
| 3PMSF                                  | 3PMSF                            |
| Posizione dell'asse del camion         | FA/RA/TR                         |
| Resistenza al rotolamento              | D                                |
| Presa sul bagnato                      | C                                |
| Rumore di rotolamento [db]             | 73                               |
| Livello di rumore di rotolamento       | B                                |
| Antistatico                            | no                               |
| Colore degli pneumatici                | Nero                             |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 66,66                            |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 9.00                             |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 9.75                             |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 8,50                             |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 315                              |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1076                             |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 500                              |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 3141                             |
| Profondità del battistrada [mm]        | 17,0                             |

E-Ready

no

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 156 L  | 4000                    | 120             | Single               | 8,50                        |                   |
| 154 M  | 3750                    | 130             | Single               | 8,50                        |                   |
| 150 L  | 3350                    | 120             | Twin                 | 8,50                        |                   |
| 150 M  | 3350                    | 130             | Twin                 | 8,50                        |                   |