Bohnenkamp
Moving Professionals

08.06.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066350
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (158 / 156 G), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	S711

SAILUN TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun S711 è uno pneumatico simmetrico per l'asse posteriore di autocarri, per l'impiego impegnativo su strada e fuori strada
- Le profonde scanalature a forma di zig zag corrono dalla spalla dello pneumatico verso il centro del battistrada e garantiscono un'ottima presa e buone proprietà autopulenti
- Le piccole nervature tra i blocchi del profilo riducono il movimento dei blocchi e, di conseguenza, prevengono un'usura irregolare
- La fascia battistrada offre un profilo di notevole altezza, per una lunga durata utile

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

08.06.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066350
EAN	6959655414653
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (158 / 156 G), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	S711
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,45
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1082
Stat. Raggio (SLR) [mm]	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3141
Profondità del battistrada [mm]	20,5

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 K	4000	110	Single	8,50	
158 G	4250	90	Single	8,50	
150 K	3350	110	Twin	8,50	
156 G	4000	90	Twin	8,50	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.