

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066355
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDR1



**SAILUN**  
**TYRE**

## Note e caratteristiche

- Il Sailun SDR1 è uno pneumatico per l'asse motore di autocarri impiegati nei trasporti a corto e a medio raggio
- Le scanalature allargate del profilo garantiscono una buona autopulizia e una buona aderenza in qualsiasi condizione atmosferica
- Una nervatura corre tra i tasselli del battistrada garantendo una maggiore rigidità e, di conseguenza, una minore usura
- La sua ampia area di contatto garantisce un'ottima stabilità di marcia con un'aderenza ottimale

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	11066355
EAN	6959655455052
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SDR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,30
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1076
Stat. Raggio (SLR) [mm]	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3141
Profondità del battistrada [mm]	22,5

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	