

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066369
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STR1+



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun STR1 è uno pneumatico per gli assi dei rimorchi di autocarri nell'impiego su medie e lunghe distanze
- Le 4 scanalature circolari del suo profilo garantiscono un'ottima manovrabilità e comfort di marcia
- Le scanalature incrociate nei blocchi del flessibile battistrada consentono una migliore aderenza e resistenza allo scivolamento
- L'ampia spalla dello pneumatico previene l'usura precoce e prolunga la durata del ciclo di vita dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066369
EAN	6959655463453
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STR1+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117,Vecto Certificate
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,30
Dimensione raccomandata del cerchione	12.25
Dimensione ammissibile del cerchione	11.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	385
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	996
Circonferenza di rotolamento [mm]	3018
Profondità del battistrada [mm]	15,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	