

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066382
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SFR1



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun SFR1 è uno pneumatico per l'asse sterzante degli autocarri impiegati in modo multifunzionale nei trasporti a corto e a medio raggio.
- La mescola ottimizzata del battistrada aumenta la durata del ciclo di vita dello pneumatico
- L'ampia spalla dello pneumatico e il design delle scanalature della spalla garantiscono una bassa resistenza al rotolamento e un basso consumo di carburante
- L'ampio battistrada consente un'usura lenta e uniforme e una buona manovrabilità

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066382
EAN	6959655439069
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,20
Dimensione raccomandata del cerchione	11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	389
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1072
Stat. Raggio (SLR) [mm]	496
Circonferenza di rotolamento [mm]	3248
Profondità del battistrada [mm]	14,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	