

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066384
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STL1



**SAILUN**  
**TYRE**

## Note e caratteristiche

- Il Sailun STL1 è uno pneumatico per rimorchio di autocarri con resistenza al rotolamento ottimizzata, adatto ai trasporti su distanze medio-lunghe e lunghe
- Grazie allo speciale design del profilo, questo pneumatico è particolarmente silenzioso
- La sua area di contatto molto ampia garantisce un'usura lenta e una lunga durata utile dello pneumatico

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	11066384
EAN	6959655444131
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,83
Dimensione raccomandata del cerchione	11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	389
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1072
Stat. Raggio (SLR) [mm]	496
Circonferenza di rotolamento [mm]	3103
Profondità del battistrada [mm]	13,0

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	