Bohnenkamp
Moving Professionals

08.06.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066388
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAW1

SAILUN TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun SAW1 è uno pneumatico invernale per l'asse sterzante degli autocarri, ma adatto anche all'uso su rimorchi
- La notevole larghezza del profilo e il profilo con 5 scanalature principali consentono una manovrabilità ottima e sicura su neve e ghiaccio
- Le lamelle seghettate aumentano l'area di contatto con la superficie stradale e favoriscono l'aderenza
- Il design a lamelle e le scanalature nella spalla aperte lateralmente disperdono in modo affidabile acqua e neve
- La speciale mescola di gomma mantiene le sue proprietà positive anche alle basse temperature

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

08.06.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066388
EAN	6959655469059
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAW1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,93
Dimensione raccomandata del cerchione	11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	385
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1072
Stat. Raggio (SLR) [mm]	496
Circonferenza di rotolamento [mm]	3103
Profondità del battistrada [mm]	15,0

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.