

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11066411
Dimensione valida pneumatico	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	168 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	S825



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun S825 è uno pneumatico per tutte le posizioni sugli assi degli autocarri
- La miscela ottimizzata del battistrada aumenta la durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Lo speciale design della spalla e l'ampio battistrada garantiscono una buona stabilità
- Gli espulsori di sassi nelle scanalature circolari del battistrada prevengono i danni allo pneumatico dovuti alla penetrazione di piccoli sassi

Informazioni tecniche

Articolo n°	11066411
EAN	6959655401615
Dimensione valida pneumatico	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	168 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	S825
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	96,00
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00
Dimensione ammissibile del cerchione	14.00
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	444
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1150
Circonferenza di rotolamento [mm]	3485
Profondità del battistrada [mm]	16,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
168 K	5600	110	Single	8,30	