

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11166060
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 M), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHD20



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Note e caratteristiche

- Il GoodTrip GHD20 è un pneumatico radiale per autocarri destinato all'asse motore.
- Il disegno direzionale del suo battistrada con robusti tasselli assicura un'ottima trazione in tutte le condizioni atmosferiche, anche con la neve.
- Lo speciale disegno della spalla del pneumatico con una speciale miscela di gomma impedisce il riscaldamento del pneumatico e contrasta l'usura a dente di sega.
- La profondità del battistrada particolarmente elevata assicura un'ottima trazione, anche su strade scivolose, e una lunga durata del pneumatico.

Informazioni tecniche

Articolo n°	11166060
EAN	8859625700077
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 M), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHD20
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,14
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1014
Stat. Raggio (SLR) [mm]	469
Circonferenza di rotolamento [mm]	3209
Profondità del battistrada [mm]	18,5

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 M	3750	130	Single	9,00	
156 M	4000	130	Single	9,00	
151 M	3450	130	Twin	9,00	
150 M	3350	130	Twin	9,00	