

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11166065
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 M), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHA20



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Note e caratteristiche

- Il GoodTrip GHA20 è un pneumatico radiale per autocarro per l'asse anteriore o per l'asse del rimorchio da utilizzare nel trasporto a media e lunga distanza.
- L'ampia impronta di contatto e la spalla angolare del pneumatico garantiscono un'ottima stabilità di guida e un'usura lenta.
- Le quattro ampie scanalature circolari assicurano un'eccellente drenaggio dell'acqua.
- Gli espulsori di pietre evitano le lesioni al pneumatico causate da piccole pietre che penetrano nel battistrada.

Informazioni tecniche

Articolo n°	11166065
EAN	8859625700053
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 M), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHA20
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	70
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,03
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1014
Stat. Raggio (SLR) [mm]	469
Circonferenza di rotolamento [mm]	3187
Profondità del battistrada [mm]	14,5

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 M	3750	130	Single	9,00	
156 M	4000	130	Single	9,00	
151 M	3450	130	Twin	9,00	
150 M	3350	130	Twin	9,00	