

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11166080
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (157 / 154 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GMD30



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Note e caratteristiche

- Il GoodTrip GMD30 è un pneumatico per autocarri destinato all'asse motore, indicato per veicoli da cantiere.
- Il disegno del battistrada, con tasselli e intagli marcati, assicura eccellenti caratteristiche di guida e di frenata.
- La spalla aperta impedisce il surriscaldamento del pneumatico.
- Grazie alla speciale mescola e all'elevata profondità del battistrada, il pneumatico è particolarmente resistente.

Informazioni tecniche

Articolo n°	11166080
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (157 / 154 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GMD30
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,33
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1076
Stat. Raggio (SLR) [mm]	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3401
Profondità del battistrada [mm]	20,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 M	3750	130	Single	8,30	
157 L	4125	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
154 L	3750	120	Twin	8,30	