08.06.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11166085
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	157 / 154 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHD20

Note e caratteristiche

- Il GoodTrip GHD20 è un pneumatico radiale per autocarri destinato all'asse motore.
- Il disegno direzionale del suo battistrada con robusti tasselli assicura un'ottima trazione in tutte le condizioni atmosferiche, anche con la neve.
- Lo speciale disegno della spalla del pneumatico con una speciale mescola di gomma impedisce il riscaldamento del pneumatico e contrasta l'usura a dente di sega.
- La profondità del battistrada particolarmente elevata assicura un'ottima trazione, anche su strade scivolose, e una lunga durata del pneumatico.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

08.06.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	11166085
EAN	8859625700114
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	157 / 154 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHD20
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,38
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1076
Stat. Raggio (SLR) [mm]	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3401
Profondità del battistrada [mm]	20,2

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
157 L	4125	120	Single	8,30	
154 L	3750	120	Twin	8,30	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.