

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11166110
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GMT50



## Note e caratteristiche

- Il GoodTrip GMT50 è un pneumatico per rimorchi adatto a veicoli da cantiere.
- Il disegno del battistrada con tasselli pronunciati e scanalature dentellate offre un'ottima aderenza.
- Le scanalature a zig-zag assicurano una buona manovrabilità, migliorano l'aderenza e impediscono alle pietre di penetrare nel pneumatico.
- L'ampia spalla aperta impedisce il riscaldamento del pneumatico.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	11166110
EAN	8859625700565
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GMT50
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,27
Dimensione raccomandata del cerchione	11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	389
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1072
Stat. Raggio (SLR) [mm]	494
Circonferenza di rotolamento [mm]	3369
Profondità del battistrada [mm]	16,5

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	