

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11166115
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHT50



Bohnenkamp
Moving Professionals



Note e caratteristiche

- Il GoodTrip GHT50 è un pneumatico per rimorchi di autocarri per il trasporto regionale.
- Il disegno del suo battistrada con 4 scanalature circonferenziali e una spalla marcatamente larga consente un'elevata capacità di carico e una lunga durata.
- La speciale miscela di gomma garantisce una bassa resistenza al rotolamento e rumorosità e un ridotto consumo di carburante.
- Gli espulsori di sassi nelle scanalature a V impediscono alle piccole pietre di penetrare e danneggiare il pneumatico.

Informazioni tecniche

Articolo n°	11166115
EAN	8859625700213
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHT50
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	69
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,50
Dimensione raccomandata del cerchione	11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	389
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1072
Stat. Raggio (SLR) [mm]	494
Circonferenza di rotolamento [mm]	3363
Profondità del battistrada [mm]	15,5

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	