

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	11384120
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	Linglong
Profilo	LR400



 **LINGLONG TIRE**

Note e caratteristiche

- Il Ling Long LR400 è uno pneumatico radiale MPT con un eccellente rapporto qualità-prezzo, per sollevatori telescopici, terne e piccole pale caricatori gommate
- La sua robusta mescola di gomma garantisce un'efficace protezione contro le lesioni e una lunga durata dello pneumatico
- Lo speciale design della spalla consente un'usura uniforme e una buona resistenza agli urti e alle forature
- La fascia circonferenziale formata dai blocchi del profilo al centro del battistrada garantisce un'ottima manovrabilità e resistenza all'usura

Informazioni tecniche

Articolo n°	11384120
EAN	6959956756254
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	Linglong
Profilo	LR400
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,08
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1310
Stat. Raggio (SLR) [mm]	592
Circonferenza di rotolamento [mm]	3873
Profondità del battistrada [mm]	28,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	