

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426321
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 R 28
LI / SI / PR	144 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Traker



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Kleber

Note e caratteristiche

- Ottima trazione grazie ai tasselli del profilo alti
- Buona capacità autopulente
- Ripartizione uniforme della pressione grazie al battistrada piatto

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426321
EAN	4040658077012
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 R 28
Dimensione alternativa 1	16.9R28
LI / SI / PR	144 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Traker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW15L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW14L, W14L, W15L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	458
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1435
Stat. Raggio (SLR) [mm]	647
Circonferenza di rotolamento [mm]	4267
Profondità del battistrada [mm]	47,0
Numero di borchie	20x2
Larghezza tagliente [mm]	44
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	251
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
144 A8	2800	40		2,40	
141 B	2575	50		2,40	