

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426340
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 R 30
LI / SI / PR	140 A8 / 137 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Traker



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Kleber

Note e caratteristiche

- Ottima trazione grazie ai tasselli del profilo alti
- Buona capacità autopulente
- Ripartizione uniforme della pressione grazie al battistrada piatto

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426340
EAN	3528701617763
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 R 30
Dimensione alternativa 1	16.9R30
LI / SI / PR	140 A8 / 137 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Traker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,00
Dimensione raccomandata del cerchione	15
Dimensione ammissibile del cerchione	14
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	447
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1474
Stat. Raggio (SLR) [mm]	657
Circonferenza di rotolamento [mm]	4371
Profondità del battistrada [mm]	48,0
Numero di borchie	19x2
Larghezza tagliente [mm]	41
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	263
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
140 A8	2500	40		1,60	
137 B	2300	50		1,60	