Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

## PNEUMATICI

| | |
|---|---|
| **Gruppo di prodotti** | Pneumatici |
| **Articolo n°** | 12426356 |
| **Dimensione valida pneumatico** | 420 / 70 R 30 |
| **LI / SI / PR** | 134 A8 / 131 B |
| **TL/TT** | TL |
| **Marchio** | Kleber |
| **Profilo** | Fitker |

## Note e caratteristiche

- Massima forza di trazione grazie alla forma ottimizzata dei tasselli
- Ridotta compressione del terreno grazie al battistrada piatto
- Buon comfort di marcia grazie all'elevata elasticità ammortizzante
- Lunga durata del ciclo di vita

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| **Articolo n°** | 12426356 |
| **EAN** | 3528706618291 |
| **Dimensione valida pneumatico** | 420 / 70 R 30 |
| **LI / SI / PR** | 134 A8 / 131 B |
| **TL/TT** | TL |
| **Marchio** | Kleber |
| **Profilo** | Fitker |
| **Antistatico** | no |
| **Colore degli pneumatici** | Nero |
| **Numero di regolamento ECE** | non necessario |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 88,00 |
| **Dimensione raccomandata del cerchione** | W13 |
| **Dimensione ammissibile del cerchione** | W12, DW14L, W14 |
| **Pressione massima dell'aria [bar]** | 1,60 |
| **Larghezza dello pneumatico [mm]** | 410 |
| **Diametro esterno dello pneumatico [mm]** | 1399 |
| **Stat. Raggio (SLR) [mm]** | 628 |
| **Circonferenza di rotolamento [mm]** | 4217 |
| **Profondità del battistrada [mm]** | 41,0 |
| **Numero di borchie** | 19x2 |
| **Capacità del pneumatico 75% [ltr.]** | 205 |
| **E-Ready** | no |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|---|---|---|---|---|---|
| **134 A8** | 2120 | 40 | | 1,60 | |
| **131 B** | 1950 | 50 | | 1,60 | |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.