

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426615
Dimensione valida pneumatico	520 / 70 R 38
LI / SI / PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker



Kleber

Note e caratteristiche

- Massima forza di trazione grazie alla forma ottimizzata dei tasselli
- Ridotta compressione del terreno grazie al battistrada piatto
- Buon comfort di marcia grazie all'elevata elasticità ammortizzante
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426615
EAN	3528707595560
Dimensione valida pneumatico	520 / 70 R 38
LI / SI / PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,80
Dimensione raccomandata del cerchione	16
Dimensione ammissibile del cerchione	15, 18
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	536
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1765
Stat. Raggio (SLR) [mm]	783
Circonferenza di rotolamento [mm]	5228
Profondità del battistrada [mm]	51,0
Numero di borchie	21x2
Larghezza tagliente [mm]	48
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	464
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
150 A8	3350	40		1,60	
150 B	3350	50		1,60	