

## PNEUMATICI

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici     |
| Articolo n°                  | 12426648       |
| Dimensione valida pneumatico | 520 / 85 R 42  |
| LI / SI / PR                 | 157 A8 / 157 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marchio                      | Kleber         |
| Profilo                      | Traker         |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# Kleber

## Note e caratteristiche

- Ottima trazione grazie ai tasselli del profilo alti
- Buona capacità autopulente
- Ripartizione uniforme della pressione grazie al battistrada piatto

**Informazioni tecniche**

|  |                |
|--|----------------|
| Articolo n°                            | 12426648       |
| EAN                                    | 3528706560002  |
| Dimensione valida pneumatico           | 520 / 85 R 42  |
| Dimensione alternativa 1               | 20.8R42        |
| LI / SI / PR                           | 157 A8 / 157 B |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | Kleber         |
| Profilo                                | Traker         |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 198,00         |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 18             |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 16             |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 1,60           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 557            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1948           |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 867            |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 5776           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 52,0           |
| Numero di borchie                      | 21x2           |
| Larghezza tagliente [mm]               | 54             |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.]     | 545            |
| E-Ready                                | no             |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 157 A8 | 4125                    | 40              |                      | 1,60                        |                   |
| 157 B  | 4125                    | 50              |                      | 1,60                        |                   |