

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426780
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 38
LI / SI / PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Cropker



Kleber

Note e caratteristiche

- Il Kleber Cropker è uno pneumatico stretto row-crop di alta qualità per trattori di potenza 80-200 CV
- Rispetto al suo predecessore Kleber Super 3, il Cropker offre una maggiore capacità di carico e la doppia indicazione D/A8
- Può essere impiegato come FTR (Free Rolling Tyre) su veicoli trainati, con un supplemento di carico fino al 20% a 40 Km/h
- Grazie alla struttura della spalla dei tasselli, particolarmente rispettosa delle radici, questo pneumatico salvaguarda le piante nelle colture a filari
- Il profilo rinforzato al centro del battistrada garantisce una migliore precisione di marcia e di sterzata, così come un chilometraggio maggiore
- Grazie alla forma dei tasselli e allo spazio intermedio tra essi, questo pneumatico offre ottime capacità autopulenti

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426780
EAN	3528705598990
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 38
Dimensione alternativa 1	11.2R38
LI / SI / PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Cropker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Dimensione ammissibile del cerchione	8, 10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	274
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1469
Stat. Raggio (SLR) [mm]	691
Circonferenza di rotolamento [mm]	4410
Profondità del battistrada [mm]	34,0
Numero di borchie	26x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	125
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 A8	2725	40		4,00	
140 D	2500	65		4,00	