

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12427170
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Lugker



**Kleber**

## Note e caratteristiche

- Il Kleber Lugker è un pneumatico per sollevatori telescopici, pale caricatori gommate e terne
- Il design del suo profilo e l'angolo d'incidenza dei tasselli assicurano una trazione particolarmente buona anche sui terreni morbidi
- Due strati di cintura proteggono questo pneumatico contro le lesioni da foratura e ne garantiscono una lunga durata del ciclo di vita
- La notevole rigidità della parete laterale garantisce la minima deformazione possibile sotto sforzo e, quindi, un'ottima stabilità durante i lavori di sollevamento

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	12427170
EAN	3528704783021
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 20
Dimensione alternativa 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Lugker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,50
Dimensione raccomandata del cerchione	12SDC
Dimensione ammissibile del cerchione	13SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	412
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1062
Stat. Raggio (SLR) [mm]	480
Circonferenza di rotolamento [mm]	3160
Profondità del battistrada [mm]	31,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	139
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	