

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12427195
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Lugker





Note e caratteristiche

- Il Kleber Lugker è uno pneumatico per sollevatori telescopici, pale caricatrici gommate e terne
- Il design del suo profilo e l'angolo d'incidenza dei tasselli assicurano una trazione particolarmente buona anche sui terreni morbidi
- Due strati di cintura proteggono questo pneumatico contro le lesioni da foratura e ne garantiscono una lunga durata del ciclo di vita
- La notevole rigidità della parete laterale garantisce la minima deformazione possibile sotto sforzo e, quindi, un'ottima stabilità durante i lavori di sollevamento

Informazioni tecniche

Articolo n°	12427195
EAN	3528702654613
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	19.5R24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Lugker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	511
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1298
Stat. Raggio (SLR) [mm]	582
Circonferenza di rotolamento [mm]	3830
Profondità del battistrada [mm]	34,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	264
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	