

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	12500070	
Dimensione valida pneumatico	75 / 70 - 4	
LI / SI / PR	7 A4, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Carlisle	
Profilo	Smooth	





Note e caratteristiche

- Il Carlisle Smooth è uno pneumatico per veicoli da trasporto, tosaerba con sedile, trattori da giardino e carriole
- Grazie al suo battistrada liscio con spalle arrotondate, questo pneumatico è particolarmente rispettoso del terreno e non lascia tracce
- Grazie alla sua speciale mescola di gomma, questo pneumatico è particolarmente durevole



Informazioni tecniche

Articolo nº	12500070
EAN	5999110801308
Dimensione valida pneumatico	75 / 70 - 4
Dimensione alternativa 1	8x3.00-4
LI / SI / PR	7 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Smooth
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	0,70
Dimensione raccomandata del cerchione	2.50
Dimensione ammissibile del cerchione	2.50A
Pressione massima dell'aria [bar]	2,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	74
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	209
Stat. Raggio (SLR) [mm]	93
Circonferenza di rotolamento [mm]	622
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
7 A4	54,50	20		2,10	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.