

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12500248
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	64 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Super Lug



CARLISLE

Note e caratteristiche

- Pneumatico AS per trattori da giardino, motozappe e macchine simili
- Offre un'ottima trazione

Informazioni tecniche

Articolo n°	12500248
EAN	5999110801483
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
Dimensione alternativa 1	170/60-8
LI / SI / PR	64 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Super Lug
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,67
Dimensione raccomandata del cerchione	5.375
Dimensione ammissibile del cerchione	5.375I
Pressione massima dell'aria [bar]	1,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	160
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	420
Stat. Raggio (SLR) [mm]	190
Circonferenza di rotolamento [mm]	1266
Profondità del battistrada [mm]	12,7
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
64 A4	280	20		1,90	